



TOP VIEW

SIDE VIEW

BOTTOM VIEW

PLCC parameter

感光芯片 (Chip Type)	S5K4EA	滤光片 (IR TYPE)	650±10nm
像素 (Array Size)	2608X1952	驱动 (Driver IC)	9714
镜头类型 (Lens Size)	1/4inch	镜头 (Lens)	1、
模拟电路电压 (AVDD)	2.8V		2、
数字电路电压 (DVDD)	1.5V		3、
接口电路电压 (DDVDD)	1.8V or 2.8V		

1、			
2、			
3、			
1.1			
1.0	Preliminary outline design		
REV.	DISCRPTION	BY	DATE

安徽昌硕光电子  
科技有限公司  
Anhui Jiangnan Industry area A5 building  
Tel:+86-566-3392899  
Fax:+86-566-3392898

Prepared by: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_  
Checked by: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_  
Approved by: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_

APPROVALS

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ±1

PRINT TO DIE CUT OVER ALL

SCALE: 1:1

ALL DIMENSIONS IN: mm

PART TYPE: S5K4EA PLCC 40Pin

CUSTOMER NO. MODEL NO.

SHEET 1 OF 1

NO.	SIGNAL
1	SCL
2	SDA
3	DEND
4	SADDR
5	MSCL
6	MSDA
7	AF_EV
8	FLASH
9	VS1NC
10	HS1NC
11	PCLK
12	D0
13	D1
14	D2
15	D3
16	D4
17	D5
18	D6
19	D7
20	D8
21	D9
22	I0UT
23	NC
24	AVDD
25	AVDD
26	AGND
27	DVDD
28	D0DD
29	STANDBA
30	RESST
31	DEND
32	MCCLK
33	DEND
34	MDNO
35	MDPO
36	CLKV
37	CLKP
38	MDN1
39	MDP1
40	DEND